



www.inema.cl



- Mesón de trabajo superior en acero inoxidable AISI-304, con barra estructural posterior incorporada e inyectada.
- Refrigeración por circulación de aire, estática (convección natural).
- Aislación térmica de poliuretano inyectado de 45 mm de espesor (libre de CFC, ecológico).
- Laterales de acero prepintado blanco con moldura de acero inoxidable.
- Parrillas platificadas regulables, escalonadas.

Mesón Panorámico

MP-1500 T

Mantenimiento y exhibición de productos |



Temperatura
2° C a 5° C



Diseñada para
Lácteos, cecinas, bebidas y más.



Medidas
1580 mm largo
794 mm ancho
1120 mm alto



Refrigerante
R134a



Tensiones
220 v ~ 50 Hz
220 v ~ 60 Hz
115 v ~ 60 Hz



Capacidad
0,54 m³



Tipo de Condensador
Aletas Aluminio
Tubo de Cobre



Referencia Comercial Compresor
1/4 HP



Capacidad por Contenedores
Cont. 20' : 12 unidades
Cont. 40' : 24 unidades



Peso
Neto 130 kg

- Termostato regulable para control de temperatura.
- Tres niveles de exhibición.
- Iluminación superior frontal.
- Acceso puertas correderas, con ruedas inferiores.
- Termómetro a la vista del público
- Vidrio templado termopanel

MP-1500 T



www.inema.cl
Aysén 445
Macul. Santiago de Chile
Teléfonos: (56-2)4829600
Fax: (56-2)4829615