



MUNDO HELADOS Y CONGELADOS

VITRINA REFRIGERADA VERTICAL VV-38 BTF



PUERTA CON TERMO PANEL DE TRIPLE VIDRIO EXTERIOR CALEFACCIONADO

COMPRESOR DE ALTA EFICIENCIA CON CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN DE COBRE CON SOLDADURA DE PLATA.

UNIDAD CONDENSADORA EXTRAÍBLE PARA FACILITAR EL MANTENIMIENTO.

DESHIELO POR GAS CALIENTE.

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 100% DE COBRE.


CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS CONGELADOS







MEDIDAS DE IMPRESIÓN





Sistema de refrigeración con circulación de aire forzado, módulo electromecánico para el control y regulación de temperatura.



Dos puertas abatibles de doble vidrio, un bajo emisivo y cámara de gas argón, con marco de plástico, sistema de cierre automático.



Unidad condensadora extraíble para facilitar mantenimiento.



Bandeja de evaporación de agua con gas caliente.



Iluminación interior con leds.



Base con patines regulables.

Medidas	Largo(mm)	Fondo(mm)	Alto(mm)
Exteriores	1340	705	2040
Interiores	1220	525	1415
Embalaje	1360	750	2090

Peso	Neto(Kg)	Embalado(Kg)
VV-38BTF	205	215

Temperatura Interior	Condición	Ambiental
-18°C A -24°C	32° C	65% H.R.
-18°C A -24°C	25° C	60% H.R.
Capacidad	Bruta ℓ	Neta ℓ
VV-38BTF	1054	803

Unidades en altura	Largo(mm)	Fondo(mm)	
8 Regulables	586	470	

Referencia Comercial Compresor	Tipo de condensador	
VV-38BTF 3/4 Hp	Aleteado	

Capacidad por Contenedores

Cont.20	: 12 unidades
Cont.40′	: 25 unidades

Refrigerante

R404a

R404a

	Amperes	kWhr/day
220V~50Hz	7,80	20,50
220V~60Hz	8,47	27,26

COMPROMISO MIMET

☑ 100% TESTED

Cada producto Mimet es chequeado en forma individual antes de la entrega final.

▼ 100% TRACEABILITY

Cada producto Mimet tiene un número de serie único que permite conocer todo su historial.

CERTIFICACIONES:





Phone:(56-2) 23809500 mimet@mimet.cl VER 1 2019

OPCIONALES











Porta Precios

Parrillas de Acero Galvanizado