

VITRINAS REFRIGERADAS HORIZONTALES CV-280 IAE



*Equipo con opcionales

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 100% DE COBRE.

TAPAS DESLIZABLES DE VIDRIO TEMPLADO Y BAJA EMISIVIDAD LOW-E 0.13 CON PORTA CHAPA Y LLAVE.

CANASTILLOS PLÁSTICOS CERTIFICADOS NSF, ÚNICOS EN LA INDUSTRIA.

CONDENSADOR HELICOIDAL DE COBRE LIBRE DE MANTENIMIENTO.


ESPESOR DE PARED DE 70 MM.

REFRIGERANTE R290.

COMPRESOR DE ALTA EFICIENCIA.

MANTENCIÓN, CONSERVACIÓN Y EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS CONGELADOS

MEDIDAS DE IMPRESIÓN



Eficiente sistema de refrigeración estático, evaporador de pared con serpentín de tubo de cobre.

Marco superior de aluminio anodizado con cabezales de plástico ABS curvos de color y con sistema de anticondensación que evita la pérdida de frío.

Gabinete interior y exterior de lámina de acero prepintado, con aislación de poliuretano ecológico libre de HCFC.

Ruedas de doble giro resistentes, con rodamientos.

Desagüe.

Medidas	Largo(mm)	Fondo(mm)	Alto/Frontal(mm)	Alto/Posterior(mm)
Exteriore	s 1020	630	805*	896*
Interiores	880	490	665	756

(*) Equipo con ruedas

Peso	Neto(Kg)	Embalado(Kg)
CV-280 IAE	67	74

Temperatura Interior	Condición	Ambienta
-18°C A -24°C	25° C	60% H.R.
Capacidad	Bruta ℓ	Neta ℓ
CV-280 IAE	256	204

Canastillos	Largo (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)
4 Unidades	194	475	270/315

Referencia Comercial Compresor	Tipo de condensador
1/4 +	Helicoidal de cobre

Capacidad por Contenedores

Cont.20	: 32 unidades	
Cont.40	: 72 unidades	
Cont.40´HC: 106 unidades		

Refrigerante

R290

	R290		
	Amperes	kWhr/day	
220V~50Hz	0,76	2,44	
220V~60Hz	0,78	2,46	
115V~60Hz	1,41	2,10	

COMPROMISO MIMET

☑ 100% TESTED

Cada producto Mimet es chequeado en forma individual antes de la entrega final.

☑ 100% TRACEABILITY

Cada producto Mimet tiene un número de serie único que permite conocer todo su historial.

OPCIONALES



Control Digital



Branding



Doble LED



Display Portaletrero



